

OR1500PFCRT2U

El OR1500PFCRT2U ofrece protección de energía avanzada de onda senoidal pura para todas las computadoras de escritorio, hardware de redes y servidores en grupo de nivel de entrada.



CARACTERÍSTICAS:

- 1500VA / 900W Onda Senoidal Pura
- Topología Línea Intercativa
- AVR y GreenPower UPS™
- Display LCD Multifunción
- Gabinete convertible Rack/Torre 2U
- Administración Remota SNMP/HTTP
- 8 Tomas / puertos USB, Serial y EPO
- Filtros EMI/RFI
- PowerPanel® Business Edition

Tiempo de Respaldo:
7 Minutos a plena Carga
21 Minutos a media Carga

DISEÑADO PARA:

- Estaciones de trabajo/PCs
- Hardware de redes
- Servidores de nivel de entrada
- Sistemas de seguridad y vigilancia
- Terminales POS
- Redes SoHo
- Equipo de Teatro en Casa
- Equipo con fuentes de energía PFC Activa



La tecnología patentada GreenPower UPS™ reduce los costos de energía hasta en un 75%! Reduce emisiones de carbón.

CyberPower Systems
Pennsylvania No. 4 PB
Col. Nápoles Del. Benito Juárez
C.P. 03810 México D.F.
Tel: (0155) 4622 8654
CPSwww.com

El UPS OR1500PFCRT2U Onda Senoidal Pura PFC de CyberPower salvaguarda hardware de redes, dispositivos basados en red, servidores pequeños de oficina, estaciones de trabajo y equipo de telecomunicaciones que utilizan fuentes de voltaje convencionales y con PFC (Corrección de factor de potencia) Activa. Su regulador automático de voltaje (AVR) entrega energía de CA limpia y consistente, protegiendo al equipo conectado y previniendo interrupciones costosas de negocios.

El OR1500PFCRT2U tiene una capacidad de 1500VA/900Watts, ocho (8) tomas NEMA 5-15R y cuatro (4) baterías de 12V/7Ah libres de mantenimiento. El panel frontal The rotatable front LCD muestra estatus vitales para un uso fácil. Esta unidad ofrece conectividad mediante un (1) puerto HID USB y dos (2) DB9 seriales. Incluye protección para teléfono/red (RJ11/RJ45) y cable/coax (RG-6). Filtros EMI/RFI incrementan la inmunidad de carga de molestias de ruido.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Onda Senoidal Pura: Cuando opera en batería, las salidas de energía Onda Senoidal PFC que son idénticas o más limpias que las de la red urbana, al estar libre de distorsión y ruido eléctrico resulta en una óptima claridad de línea.

Control Digital con Microprocessor Integrado: el enrutamiento digital se mantiene mediante una red de circuitos integrados y valores discretos que se utilizan para el procesamiento interno del sistema el cual incrementa significativamente la eficiencia y capacidad de respuesta.

Configuración RM/T: La unidad puede instalarse tanto en configuración Rack (2U) como en Torre.

Regulación Automática de Voltaje: La tecnología AVR estabiliza el voltaje CA y mantiene un nivel de voltaje seguro sin pasar a modo batería. Esto conserva la vida de la batería y entrega energía de CA limpia al equipo conectado.

Tecnología de Ahorro de Energía: El circuito avanzado UPS patentado GreenPower™ reduce costos de energía hasta en un 75% comparado con modelos de la competencia.

Filtros EMI/RFI: Filtros contra interferencia electromagnética y radiofrecuencia aseguran energía limpia para el equipo conectado.

Soporte Dual de PC: La unidad tiene dos (2) puertos seriales de comunicación para conectar dos PC o servidores ofreciendo al usuario total control y el poder de priorizar sus operaciones.

Panel LCD Multifunción Rotable: El estatus de batería del UPS y las condiciones de energía son fácilmente visualizadas en este panel LCD cuando el UPS está instalado en rack o en torre.

Alarmas Audibles: Tonos distintivos identifican cuando la unidad corre en batería, si está sobrecargado o cuando la batería está baja.

Breaker o disyuntor térmico reseteable: interruptor conveniente en caso de una sobrecarga del UPS.

Gabinete Metálico: Su construcción metálica de grado industrial es conveniente para su instalación en ambientes demandantes.

PowerPanel® Business Edition: Este programa maneja la energía para todos los servidores y computadoras soportados por el UPS en una red. Incluye la aplicación/OS de apagado, registro de eventos (energía, picos y variaciones de voltaje) modo de hibernación, reportes internos y análisis, así también capacidad de administración remota para un control total de hasta 25 clientes.

Garantía 3 Años: Procesos estrictos de fabricación y su diseño innovativo permite a CyberPower ofrecer una de las más fuertes garantías de la industria. CyberPower reparará o reemplazará los equipos sin costo durante 3 años a partir de la fecha de compra incluyendo equipo y batería.

Certificaciones ISO y de Seguridad: Todos nuestros productos han sido aprobados por el ISO 9001 y certificados por NOM, FCC, cUL y UL.

Compatibilidad Windows: Nuestro software PowerPanel® ha sido completamente probado y es compatible con Windows 2000, 2003, XP 32/64, Vista 32/64, 7, y Servidor 2008.

ESPECIFICACIONES OR1500PFCRT2U

GENERAL

Topología UPS	Línea Interactiva (AVR)
Ahorro de Energía	GreenPower UPS™ Tecnología Desvío

ENTRADA

Voltaje	90Vac - 139Vac
Frecuencia	47Hz - 63Hz
Tipo de Enchufe	NEMA 5-15P
Estilo de Enchufe	Angulo Derercho
Longitud de cable	25.4 cm

SALIDA

VA	1500
Watts	900
Voltaje en Batería	120Vac +/- 5%
Frecuencia en Batería	50/60Hz +/- .5%
Forma de Onda en Batería	Onda Senoidal
Tomas - Total	8
Tipo de toma	NEMA 5-15R
Tomas - Batería y Picos	8
Protección contra sobrecarga	limitador de circuito interno / disyuntor térmico
Tiempo de transferencia	4ms

BATERÍA

Tiempo de Respaldo Media Carga (min.)	21
Tiempo de Respaldo Carga Completa (min.)	7
Tipo de Batería	Acido sellada
Tamaño de Batería	12V/7AH
Reemplazable por usuario	Si
Cambio en uso o Hot Swappable	Si
Tiempo de Recarga típico	8 Horas
Cantidad de baterías	4

SUPRESION DE PICOS Y FILTRO

Supresión de Picos	1,840 Joules
Tel / Ethernet RJ11 / RJ45	1-Entrada, 1-Salida (Combo)
Protección Coaxial RG6	1-Entrada, 1-Salida
Filtros EMI/RFI	Si

ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIONES

Puerto HID USB	Si
Puerto Serial	Si (2x)
Indicadores LED	Encendido, falla de cableado
Alarmas Audibles	En batería, batería baja, sobrecarga
Software	PowerPanel™ Business Edition
Administración AS400	Ninguna
Puerto Apagado Emergencia (EPO)	Si

FISICO

Dimensiones (AxAxP) cm	43.1 x 8.9 x 38.8
Tamaño de Rack	2U
Peso (Kgs)	25.1

CERTIFICACIONES

Certificaciones	NOM, UL1778, cUL 107.3, FCC DOC Class B
Cumple con RoHS	Si

GARANTIA

Garantía del producto	3 Años en equipo y batería
-----------------------	----------------------------

