



SYBT4

Protección de energía de rendimiento para servidores y redes

Especificaciones técnicas

Entrada

Cantidad de cables de alimentación	1
------------------------------------	---

Baterías y autonomía

Tipo de batería:	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Montaje de baterías	Cartucho de batería adjunto
Colocación de baterías	Batería interna
Módulos de batería por serie	4
Vida útil proyectada de la batería	5 - 8
Vida operativa de la batería	3 - 5
Capacidad VA/hora de la Batería	2765

Físico

Dimensiones de altura máxima	132mm, 13.2cm
Dimensiones de anchura máxima	432mm, 43.2cm
Dimensiones de profundidad máxima	711mm, 71.1cm
Peso neto	90.91kg
Peso de embarque	101.82kg
Altura del bulto	457mm, 45.7cm
Ancho del bulto	610mm, 61.0cm
Profundidad del bulto	838mm, 83.8cm
Color	Black
Unidades por tarima	7.0

Ambiental

Temperatura de operación	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95 %
Elevación de operación	0-999.9metros
Temperatura de almacenamiento	-15 - 40 °C

Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95 %
Elevación de almacenamiento	0-15000metros
Sustainable Offer Status	
PEP	Disponible en la ficha Documentación
EOLI	Disponible en la ficha Documentación
Proposition 65 Warning	Disponible en la ficha Documentación