

CyberPower

CP850AVRLCD UPS LCD inteligente SERIE

Ofrece un ahorro significativo de energía, respaldo de batería y protección contra sobretensiones.

Un mini-torre de UPS con topología línea interactiva, la CP850AVRLCD LCD inteligente CyberPower ofrece respaldo de batería (con salida de onda sinusoidal simulada) y protección contra sobretensiones para ordenadores de sobremesa, estaciones de trabajo, dispositivos de red y sistemas de entretenimiento para el hogar

El CP850AVRLCD utiliza regulación automática de voltaje (AVR) para corregir las fluctuaciones de energía de menor importancia, sin cambiar a energía de la batería, lo que extiende la vida útil de la batería. AVR es esencial en las zonas donde las fluctuaciones de energía se producen con frecuencia.

El CP850AVRLCD viene con una garantía de tres años (incluyendo la cobertura de las baterías) y una Garantía de equipos conectados de \$ 250.000.

APLICACIONES TÍPICAS

- Computadores de escritorio
- Redes domésticas / VoIP
- Electrónica personales
- Dispositivo de cine en casa

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 850 VA / 510 W
- Topología: línea interactiva
- Forma de onda: onda sinusoidal simulada
- Salida: 120 VAC $\pm$ 5%
- Tiempo de ejecución (medio / completo): 11 minutos / 3 minutos
- Tipo de enchufe y el cable: NEMA 5-15P, 6 pies. cable
- Salidas: 9 (4 oleada, oleada 5 + batería de reserva)
- Comunicación: USB, serie
- Protección de línea de datos: Teléfono, Ethernet, coaxial
- software de gestión: PowerPanel Personal Edition
- ENERGY STAR®: Sí
- Garantía: 3 año
- Equipo conectado Garantía: \$ 250.000



CP850AVRLCD
UPS LCD Inteligente

PRESUPUESTO

GENERAL	
UPS Topología	Línea interactiva
El ahorro de energía	GreenPower™ UPS Tecnología Bypass
ENTRADA	
voltaje	120V nominal
voltaje de entrada	90Vac - 142Vac
Frecuencia	60 Hz ± 3 Hz
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Estilo de enchufe	45 ° Offset Derecha
Longitud del cable	6'
SALIDA	
Virginia	850
vattios	510
En Voltaje de la batería	120Vac ± 5%
En la frecuencia de la batería	60Hz ± 1%
Regulación automática de voltaje Sí - Boost individual (10%) de la batería de forma	
de onda	Simulada de onda sinusoidal
Tipo de salida	NEMA 5-15R
Puntos de venta - Total	9
Puntos de venta - batería y protegidas contra sobretensiones	5
Protección de sobrecarga	circuitaría interna limitante / disyuntor
Tiempo de transferencia	4 ms
BATERÍA	
Tiempo de ejecución a media carga (min)	11
Tiempo de ejecución a plena carga (min)	3
Voltaje de la batería (V)	12V
Capacidad de la batería	9ah
sustituible por el usuario	Sí
Intercambiables en caliente	Sí
Tiempo de recarga típico	8 horas
Batería de repuesto	RB1290A
Cantidad de baterías	1
PROTECCIONES	
Supresión de sobretensiones	1.080 julios
EMI / RFI Filtración	Sí
Teléfono RJ11 / Ethernet RJ45	1-In, 1-Out (Combo 10/100)
Protección coaxial RG6	1-In, 1-Out



GESTIÓN Y COMUNICACIONES

LCD luz de fondo	Negro
Interfaz LCD multifunción inteligente	Muestra: Capacidad de Carga% de capacidad de carga, Absoluto, carga de la batería%, voltaje de entrada / salida, frecuencia de entrada / salida, tiempo de ejecución estimado, AVR, batería activa, sobrecarga, Calendario, Silencio, Falla
Puerto USB Cumplimiento de HID	Sí
Puerto serial	Sí (contacto seco)
gestión de cables	Cable USB
Indicadores LED	Encendido, fallos en el cableado
Las alarmas audibles	En la batería, batería baja, sobrecarga, falla
Software (descarga gratuita)	PowerPanel Personal Edition
SNMP / HTTP remoto Seguimiento No	

FÍSICO

Dimensiones (An) (in.)	3,9 x 9,0 x 10,2
Peso libras.)	15.0
Factor de forma	Mini-Torre

AMBIENTAL

Temperatura de funcionamiento	32 ° F a 104 ° F / 0 ° C a 40 ° C
Humedad relativa de 0% - 90% (sin condensación) Elevación de operación	10.000 pies / 3.000 m
Temperatura de almacenamiento	5 ° F a 113 ° F (-15 ° C a 45 ° C)
Humedad relativa de almacenamiento	0% - 95% (sin condensación)
Elevación de almacenamiento	50.000 ft / 15.000 m

CERTIFICACIONES

La seguridad	UL1778, cUL 107 quinto, FCC Clase B
--------------	-------------------------------------

GARANTÍA

La garantía del producto	3 años limitada
Garantía de equipo conectado	Toda la vida
CEG Cantidad	\$ 250.000