

Compartir:

Description: Los sistemas de baterías con autonomía extendida brindan tiempos de autonomía flexibles para aplicaciones Smart-UPS críticas.

Incluye : Installation guide , Rack Mounting brackets

- User Manual
- Product Registration
- Product FAQs

- Descripción general del producto
- Especificaciones técnicas
- Documentación
- Opciones

Salida

Print Technical Specification

Tensión de salida de la batería	120
---------------------------------	-----

Baterías y autonomía

Tipo de batería:	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Montaje de baterías	Cartucho de batería adjunto
Fabricante de baterías	--
Vida útil esperada de las baterías (años)	3-5 años
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	2
Módulos de batería por serie	10

Físico

Dimensiones de altura máxima	85mm , 8.5cm
Dimensiones de anchura máxima	432mm , 43.2cm
Dimensiones de profundidad máxima	667mm , 66.7cm
Altura del rack	2U
Peso neto	56.36kg
Peso de embarque	63.64kg
Altura del bulto	243mm , 24.3cm
Ancho del bulto	596mm , 59.6cm
Profundidad del bulto	869mm , 86.9cm
Color	Black
Unidades por tarima	8.0

Ambiental

Temperatura de operación	0 - 40 °C
--------------------------	-----------

Humedad relativa de operación	0 - 95 %
Elevación de operación	0-3000metros
Temperatura de almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95 %
Elevación de almacenamiento	0-15000metros

Conformidad

Garantía estándar	Reparación o reemplazo por 2 años
-------------------	-----------------------------------

Sustainable Offer Status

RoHS	Cumplimiento
Directiva REACH	Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
PEP	Disponible en la ficha Documentación
EOLI	Disponible en la ficha Documentación
Proposition 65 Warning	Disponible en la ficha Documentación