

PDU Básico Monofásico de 1.4kW 120V, 14 Tomacorrientes NEMA 5-15R, Entrada NEMA 5-15P, Cable de 4.57 m [15 pies], Instalación Vertical en 0U

NÚMERO DE MODELO: PDUV15



Entrega energía monofásica de 120V CA a múltiples cargas desde un tomacorriente de la instalación, generador o sistema UPS en un ambiente de TI de alta densidad. Recomendado para centros de datos, salas de servidores y centros de distribución de cableado de redes.

General

El PDU Básico monofásico de 1.44kW de 120V PDUV15 es una unidad excelente, económica para centros de datos, salas de servidores y centros de distribución de cableado de red. Adaptado perfectamente para ambientes de TI de alta densidad, el PDUV15 cuenta con 14 tomacorrientes NEMA 5-15R. La clavija de entrada NEMA L5-20P con cable de 4.57 m [15 pies] de longitud se conecta a la fuente de alimentación de CA de su instalación, generador o UPS protegido para distribuir energía al equipo conectado.

El diseño sin switch evita un apagado accidental, que podría originar un tiempo muerto costoso. Un breaker de 15A protege al equipo conectado contra sobrecargas peligrosas. El gabinete totalmente metálico de 91 cm [36"] soporta instalación vertical en 0U en racks estándar EIA de 19" usando los accesorios incluidos y clips de instalación o instalación sin herramientas usando los botones incluidos. Además puede instalar el PDUV15 en una pared o banco de trabajo o bajo un mostrador con accesorios suministrados por el usuario

Características

Distribución Confiable de Energía Monofásica

- PDU económico y versátil ideal para centros de datos, salas de servidores y centros de distribución de cableado de redes
- 14 tomacorrientes NEMA 5-15R
- Entrada NEMA 5-15P con cable de 4.6 m [15 pies]
- El breaker de 15A protege los tomacorrientes contra sobrecargas

Diseño sin Switch

- Evita apagados accidentales y costoso tiempo muerto

Versátiles Opciones de Instalación

Destacado

- Entrada NEMA 5-15P con cable de 4.6 m [15 pies]
- 14 tomacorrientes NEMA 5-15R
- El diseño sin switch evita el apagado accidental
- Gabinete totalmente metálico de 91 cm [36"]
- Soporta la instalación vertical de 0U sin herramientas

El Paquete Incluye

- PDUV15 - PDU Básico Monofásico de 1.44kW 120V
- Soportes para instalación
- Manual del Propietario

- Gabinete totalmente metálico de 91 cm [36"]
- Soporta la instalación vertical de 0U sin herramientas en racks estándar EIA de 19"
- Soporta también instalación en 0U usando los accesorios incluidos
- Los botones de instalación posterior pueden reubicarse a la superficie izquierda o derecha para permitir la orientación de los tomacorrientes hacia atrás, al centro o hacia adelante
- Además se instala en la pared, banco de trabajo o bajo un mostrador con accesorios suministrados por el usuario

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332144515
Tipo de PDU	Básico
ENTRADA	
Fase de Entrada	Monofásico
Voltaje de Entrada del PDU	120
Servicio Eléctrico Recomendado	Servicio monofásico de 15A 120V
Entrada Máxima en Amperes	12
Detalles de Entrada Máxima en Amperes	Reducido por agencia a 12A continuos
Tipo de Clavija del PDU	NEMA 5-15P
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	15
Longitud del Cable de Alimentación (m)	4.57
SALIDA	
Detalles de Capacidad de Salida	Capacidad total de 1.44kW (120V) / 12A; 12A máx. por tomacorriente 5-15R
Compatibilidad de Frecuencia	50Hz / 60Hz
Tomacorrientes	(14) 5-15R
Voltaje Nominal de Salida (V~)	120V
Protección contra Sobrecargas	Breaker de 15A
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	
Apagado Automático	No
FÍSICAS	
Material de Construcción	Metal
Factores de forma soportados	Montaje (0U) vertical en racks, montaje horizontal en conductos eléctricos y una variedad de otras aplicaciones.

Factor de Forma del PDU	Vertical (0U)
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	39.76 x 3.62 x 2.40
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	100.99 x 9.19 x 6.10
Peso de Envío (lb)	4.00
Peso de Envío (kg)	1.81
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.750 x 36.000 x 1.250
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	92.63 x 3.81 x 4.17
Peso de la Unidad (lb)	3.61
Peso de la Unidad (kg)	1.64
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C ~ 40 °C [32 °F ~ 104 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-30 °C a +50 °C [-22 °F a +122 °F]
Humedad Relativa	De 5% a 95%, sin condensación
Altitud de Operación (pies)	0-10,000
Elevación en Operación (m)	0-3,000
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 (Canada); NOM (Mexico); UL 60950-1
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años