



BFLOW REVOLUTION 700

700VA / 400 W

NO-BREAK CON REGULADOR INTEGRADO

Entrada	
Voltaje	127 Vca 60 Hz
Consumo de energía	7 A
Salida	
Tensión de salida en modo batería	120 Vca +/-10%
Tipo de transferencia	2-6 ms
Tipode onda	Cuasisenoidal
Batería	
Tipo y número	12 Vcc / 7 Ah x 1 - 12 Vcc / 9 Ah x 1
Tiempo de carga	8 horas para 90% de carga
Física	
Número de tomas	6 tipo NEMA 5-15R
Protección de línea	N/A
Software de monitoreo	N/A
Indicadores visuales	Pantalla LCD
Protección contra sobrecarga	Breaker Térmico
Dimensiones	28 x 9 x 21 cm
Peso	4.6 Kg
Garantía	3 años en partes y 2 en baterías
Medio ambiente	
Humedad	0-90% RH @ 0-40°C (sin condensación)
Nivel de ruido	>40db
Altura de operación	3 000 M sobre el nivel del mar
Temperatura de almacenamiento	-15°C hasta 50°C
Temperatura de operación	0°C - 40°C
USB	5 Vcc / 1 Amp

USO RECOMENDADO



Certificado
NOM



Pantalla
LCD



6 tomas reguladas
y respaldadas



3 años de garantía
en partes y 2 en baterías



Puerto USB
para recarga de 1 Amp

