

## UPS Internet Office Standby de 120V 550VA 300W, Para escritorio, ultracompacto, USB

NÚMERO DE MODELO: **INTERNET550U**



### General

UPS INTERNET550U Standby de Tripp Lite; ofrece completa protección para computadoras, estaciones de trabajo y otros dispositivos electrónicos delicados en un atractivo gabinete instalable ultra compacto. Evita la pérdida de datos y el tiempo muerto del sistema al proporcionar salida de CA soportada por baterías durante caídas de voltaje y apagones. 8 tomacorrientes, dos de los cuales se encuentran ampliamente espaciados para alojar conectores de transformador grandes sin bloquear los tomacorrientes. 4 tomacorrientes proporcionan soporte de batería y supresión de sobretensión para proteger computadoras, monitores y otros componentes vitales del sistema contra la pérdida de datos. 4 tomacorrientes adicionales utilizados únicamente para supresión de sobretensiones son ideales para impresoras y otros accesorios que no requieren soporte de batería. Los enchufes para supresión en una línea telefónica protegen módems, faxes, teléfonos inalámbricos u otros periféricos conectados a una línea telefónica estándar o DSL. El USB con el software de monitoreo PowerAlert (se descarga de la red) y el cableado permiten el cierre sin supervisión del sistema en forma segura en caso de fallas prolongadas en el suministro eléctrico. El USB compatible con HID permite la integración con las funciones de administración de energía y desconexión automática de Windows y Mac OS X. La alarma acústica y los LEDs en el panel frontal ofrecen información sobre el estado relacionado con la línea y la operación de alimentación por batería. La capacidad de 550VA/300 watts de potencia soporta durante fallas del suministro eléctrico por hasta 10 minutos un sistema PC básico con un monitor pequeño que consuma 100 watts. \$100,000 de Seguro Máximo de por Vida (EE. UU., Puerto Rico y Canadá únicamente).

### Características

- UPS INTERNET550U Standby; ofrece completa protección contra apagones, caídas de voltaje y sobretensiones en conexiones de línea de CA y de línea telefónica/DSL.
- 8 tomacorrientes, dos de los cuales están espaciados ampliamente para enchufar conectores de transformadores sin obstruir los tomacorrientes
- Los cuatro tomacorrientes soportados por batería protegen la computadora, el monitor y los periféricos vitales del sistema, 4 tomacorrientes adicionales cuentan sólo con supresión de sobretensiones para impresoras y otros accesorios del sistema que no requieren respaldo por batería.
- Proporciona salida de CA derivada de la batería durante apagones y caídas de voltaje.
- La capacidad de administración de 550 VA/300 Watts de potencia soporta diversas computadoras personales, estaciones de trabajo y otros dispositivos electrónicos delicados.
- Soporta una PC de nivel básico con monitor pequeño que consuma 100 Watts por hasta 10 min. durante fallas de la energía

### Destacado

- UPS Standby ultracompacto de 120V, 550VA
- Mantiene la salida de CA durante fallas del suministro eléctrico
- 4 tomacorrientes soportados por la batería del UPS, 4 tomacorrientes únicamente con protección contra sobretensiones
- USB, protección para TEL/DSL, instalable en la pared, 99% de eficiencia
- Clavija de entrada NEMA 5-15P y 8 tomacorrientes NEMA 5-15R
- **Este producto está calificado ENERGY STAR por su capacidad para ahorrar dinero a los clientes mientras ayuda a proteger el ambiente.**

### El Paquete Incluye

- INTERNET550U Sistema de UPS
- Cable USB
- Manual de instrucciones



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
www.tripplite.com

- Una supresión de sobretensiones en una sola línea de Tel/DSL protege módems, faxes o teléfonos inalámbricos
- El USB y el software PowerAlert (disponible mediante descarga de la red) y cableado ofrecen un apagado seguro sin supervisión sin pérdida de datos durante apagones prolongados
- La interfaz USB compatible con HID permite la integración con las funciones incorporadas de administración de energía y de apagado automático de Windows y Mac OS X.
- Soporta el sistema de servicio Watchdog de Tripp Lite para restablecer la operación del equipo bloqueado a través de la reinicialización por software de la aplicación o de OS, o de la reinicialización mediante apagado/encendido del equipo conectado; ideal para las aplicaciones de puestos sin supervisión.
- Gabinete ultracompacto, para ahorro de espacio, se adapta a cualquier lugar.
- PDU opcional PDUB15 con derivación permite el reemplazo Hot-Swap del UPS sin interrupción al equipo conectado
- Las pestañas para instalación perforadas hacen que la instalación en pared sea segura.

## Especificaciones

| SALIDA                                                            |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Capacidad de Salida en Volts Amperes (VA)                         | 550                                                           |
| Capacidad de Salida (Watts)                                       | 300                                                           |
| Voltaje(s) Nominal(es) de Salida Soportado(s)                     | 110V; 115V; 120V                                              |
| Detalles del Voltaje Nominal                                      | Salida nominal de 115 V en modo de respaldo por batería       |
| Compatibilidad de Frecuencia                                      | 60 Hz                                                         |
| Regulación del voltaje de salida (modo de batería)                | +/- 5%                                                        |
| Tomacorrientes                                                    | (8) 5-15R                                                     |
| Receptáculos de salida del UPS (solo supresión de sobretensiones) | 4 tomacorrientes UPS, 4 tomacorrientes solo anti-sobretensión |
| Opciones de PDU Hot-Swap                                          | PDUB15 (2U / 8 tomacorrientes 5-15R)                          |
| Forma de Onda de CA de Salida (Modo de CA)                        | Onda sinusoidal                                               |
| Forma de onda de CA de salida (Modo en Batería)                   | Onda sinusoidal PWM                                           |
| ENTRADA                                                           |                                                               |
| Corriente especificada de entrada (Carga Máxima)                  | 10A                                                           |
| Voltaje(s) nominal(es) de entrada soportado(s)                    | 120V CA                                                       |
| Tipo de conexión de entrada del UPS                               | 5-15P; En Ángulo Recto                                        |
| Breakers de entrada                                               | 10A                                                           |
| Longitud del cable de alimentación del UPS (pies)                 | 6                                                             |



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
www.tripplite.com

|                                                                          |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud del Cable de Alimentación del UPS (m)                           | 1.8                                                                                             |
| Servicio Eléctrico Recomendado                                           | 15A 120V                                                                                        |
| Fase de Entrada                                                          | Monofásico                                                                                      |
| <b>BATERÍA</b>                                                           |                                                                                                 |
| Autonomía a Media Carga (min.)                                           | 5.6 minutos (150w)                                                                              |
| Voltaje CD del sistema (VCD)                                             | 12                                                                                              |
| Tasa de Recarga de Baterías (Baterías Incluidas)                         | Menos de 11.3 horas desde 10% hasta 90%                                                         |
| Autonomía Ampliable                                                      | No                                                                                              |
| <b>INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES</b>                          |                                                                                                 |
| Interruptores                                                            | Combinación de estado de energía de controles de interruptor de encendido/apagado y auto-prueba |
| Alarma Acústica                                                          | La alarma sonora indica fallas del suministro eléctrico y estado de sobrecarga                  |
| Indicadores LED                                                          | 2 LEDs indican el estado de alimentación y el estado de sobrecarga/verificación de batería.     |
| <b>SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO</b>                                   |                                                                                                 |
| Valor nominal en joules de supresión CA del UPS                          | 420                                                                                             |
| Tiempo de respuesta de supresión de CA del UPS                           | Instantáneo                                                                                     |
| Supresión en la Línea de Datos del UPS                                   | 1 línea TEL/DSL (1 entrada / 1 salida)                                                          |
| Supresión de Ruido EMI / RFI en CA                                       | Sí                                                                                              |
| <b>FÍSICAS</b>                                                           |                                                                                                 |
| Factores de forma de instalación soportados por los accesorios incluidos | Torre; Ultra-compacto para escritorio                                                           |
| Factor de Forma Primario                                                 | Escritorio                                                                                      |
| Dimensiones del Módulo de potencia del UPS (Al x An x Pr / pulgadas)     | 3.1 x 5.7 x 10.8                                                                                |
| Dimensiones del Módulo de Potencia del UPS (Al x An x Pr / cm)           | 7.8 x 14.6 x 27.6                                                                               |
| Peso del Módulo de potencia del UPS (lb)                                 | 5                                                                                               |
| Peso del Módulo de Potencia del UPS (kg)                                 | 2.3                                                                                             |
| Dimensiones de Envío del UPS (Al x An x Pr / pulgadas)                   | 4.1 x 8 x 13                                                                                    |
| Dimensiones de Envío del UPS (Al x An x Pr / cm)                         | 10.4 x 20.3 x 33                                                                                |



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
[www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso de Envío (lb)                                                                        | 5.5                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso de Envío (kg)                                                                        | 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Material del Gabinete del UPS                                                             | ABS                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>AMBIENTALES</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rango de Temperatura de Operación                                                         | +32 a +105 grados Fahrenheit / 0 a +40 grados Celsius                                                                                                                                                                                                                          |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento                                                    | +5 a +122 grados Fahrenheit / -15 a +50 grados Celsius                                                                                                                                                                                                                         |
| Humedad Relativa                                                                          | 0 a 95%, sin condensación.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Modo de CA BTU / Hr. (Plena carga)                                                        | 14                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Modo de Batería BTU / Hr. (Plena Carga)                                                   | 194.3                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Clasificación de eficiencia del modo de CA (100% de carga)                                | 99 %                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>COMUNICACIONES</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Interfaz de Comunicaciones                                                                | USB (compatible con HID)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Software PowerAlert                                                                       | Descarga gratuita desde <a href="http://www.tripplite.com">www.tripplite.com</a>                                                                                                                                                                                               |
| Cable de Comunicaciones                                                                   | Cable de interfaz RJ a USB incluido                                                                                                                                                                                                                                            |
| Compatibilidad con WatchDog                                                               | Soporta la aplicación Watchdog, las opciones de reinicio mediante OS o apagado y encendido para aplicaciones remotas                                                                                                                                                           |
| Compatibilidad con Herramientas de UPS de Red                                             | Compatible con NUT [Network UPS Tools]. Vea la lista completa de sistemas UPS compatibles con NUT de Tripp Lite en <a href="http://www.networkupstools.org/stable-hcl.html?manufacturer=Tripp+Lite">http://www.networkupstools.org/stable-hcl.html?manufacturer=Tripp Lite</a> |
| <b>TIEMPO DE TRANSFERENCIA LÍNEA / BATERÍA</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tiempo de Transferencia                                                                   | 4 milisegundos (modo de CA a batería)/2 milisegundos (modo de batería a CA)                                                                                                                                                                                                    |
| Transferencia de Bajo Voltaje a Energía de Batería (Calibración)                          | 99                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Transferencia de Alto Voltaje a Energía de Batería (Calibración)                          | 139                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FUNCIONES ESPECIALES</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Arranque en Frío (Arranque en Modo de Batería Durante una Falla del Suministro Eléctrico) | Soporta la operación con arranque en frío                                                                                                                                                                                                                                      |
| Características de Ahorro de Energía Ecológico                                            | Eficiencia mayor a 95% - UPS ECOLÓGICO                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CERTIFICACIONES</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Certificaciones del UPS                                                                   | Probado para UL1778 (EE. UU.); Probado para CSA (Canadá); Probado para NOM (México); Cumple con FCC Parte 15 Categoría B (EMI); Calificación ENERGY STAR                                                                                                                       |



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
[www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

| GARANTIA                                                               |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Periodo de garantía del producto<br>(USA y Canadá)                     | Garantía limitada de 3 años                                  |
| Período de Garantía del Producto<br>(América Latina)                   | Garantía limitada de 3 años                                  |
| Periodo de Garantía del Producto<br>(Internacional)                    | Garantía limitada de 2 años                                  |
| Periodo de garantía del producto<br>(México)                           | garantía limitada de 3 años                                  |
| Seguro para los Equipos<br>Conectados (EE UU, Puerto Rico y<br>Canadá) | 100,000 dólares de <a href="#">seguro máximo de por vida</a> |

© 2016 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.