

Compartir:



AP9562



Description: Distribución de energía confiable
Incluye : Installation Guide , Rack Mounting Brackets

- User Manual
- Product Registration
- Product FAQs

Descripción general del producto **Especificaciones técnicas** Documentación

Salida

Print Technical Specification

Tensión de salida nominal	120V
Consumo máximo total de corriente	15
Conexiones de salida (10) NEMA 5-15R (Respaldo de batería)	

Entrada

Entrada de voltaje	100V , 120V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Longitud del cable	3.66metros
Cantidad de cables de alimentación	1
Capacidad de carga	1800VA
Corriente máxima de entrada	15A
Corriente de entrada con reducción del regimen nominal, conforme a las normas (Norteamérica)	12A

Físico

Dimensiones de altura máxima	44mm , 4.4cm
Dimensiones de anchura máxima	447mm , 44.7cm
Dimensiones de profundidad máxima	57mm , 5.7cm
Altura del rack	1U
Peso neto	2.5kg
Peso de embarque	3.64kg
Altura del bulto	70mm , 7.0cm
Ancho del bulto	464mm , 46.4cm
Profundidad del bulto	229mm , 22.9cm
Color	Black

Ambiental

Temperatura de operación	-5 - 45 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95 %
Elevación de operación	0-3000metros
Temperatura de almacenamiento	-25 - 65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95 %
Elevación de almacenamiento	0-15000metros

Conformidad

Aprobaciones	En la lista de cUL, Certificación METI Denan, En la lista de UL
Garantía estándar	Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

RoHS	Cumplimiento
Directiva REACH	Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
PEP	Disponible en la ficha Documentación
EOLi	Disponible en la ficha Documentación
Proposition 65 Warning	Disponible en la ficha Documentación