

MT1005

Nº DE PARTE: ERI-5-050



Equipos de gran capacidad y alta calidad, a un costo justo.

¡No más apagones!

Perder comunicación con contactos, información valiosa, una reparación inesperada ó tiempos muertos, ¡Nunca más! Un No Break COMPLET® con Regulador y Supresor de Picos es más que un equipo de protección, es sentir la confianza de tener protegidos sus aparatos ante un imprevisto al momento que falte el suministro eléctrico, simplemente usted seguirá desarrollando sus actividades sin tener que preocuparse de un apagón.

Proteja:



• Tv's y consolas de video.



• Equipos de Computo.



• Puntos de venta.



• Sistemas de vigilancia.

APS Aplicaciones:

- Computo y oficina.
- Tv y multimedia.
- Industria y comercio.
- Videojuegos y entretenimiento.
- Sistemas de seguridad.



Características:

- * Respaldo de batería hasta 29 min, consultar manual.
- Capacidad 1 000 VA.
- 8 contactos
- Regulador de voltaje y supresor de picos integrados.
- Tiempo de trasferencia 2 milisegundos.

**24 meses de garantía en baterías.



Asesoria Preventa.
els: (55) 5000 5800

Menor precio en la compra, mayor utilidad en tu operación.

		Número de parte.	ERI-5-050
Entrada	Voltaje.	120Vca	
	Rango de voltaje.	90 - 145 Vca	
	Rango de Frecuencia.	60 HZ +-10%	
	Tipo de Clavija.	NEMA 5-15P	
Salida	Capacidad.	1 000 VA-500 W	
	Forma de Onda.	Senoidal Simulada	
	Voltaje de Salida en Regualdor.	120 Vca +-7% Senoidal	
	Voltaje de Salida en Respaldo.	120 Vca +-5% Cuasisenoidal	
	Frecuencia de Salida.	60 Hz +-0,5%	
	Contactos Totales.	8 - TIPO NEMA 5-15R	
	Contactos con Respaldo, Regualdor y Supresor.	4	
	Contactos con Supresor.	4	
Respaldo	Tiempo de Transferencia.	2 milisegundos	
	Tiempo de Respaldo a Carga Típica.	29 minutos	
	Tiempo de Respaldo a Media Carga.	18 minutos	
	Tiempo de Respaldo a Carga Máxima.	8 minutos	
	Cantidad y Tipo de Baterías.	1 x12V 9Ah (Batería sellada libre de mantenimiento)	
	Tiempo de Recarga al 90%.	6 horas	
Regulador de voltaje.	Bateria de Reemplazo.	CEI-1-006	
	Regulador Integrado.	Si	
	Supresion de Picos.	504 joule	
Supresor de picos	Supresor RJ11/RJ45.	Opcional	
	Consumo Interno.	300 mA	
	Indicadores Visuales.	LED	
Administración y comunicación	Indicadores Audibles.	Encendido, Respaldo, Regreso a línea, batería por agotar, sobrecarga, cambio de batería.	
	Protector Térmico contra sobrecargas.		
	Puerto USB.	Opcional	
	Software.	Opcional	
Dimensiones	Dimensiones.	12,2 x 19,3 x 25 cms	
	Peso.	5,60 kg	
	Color.	Negro	
Garantía	Garantía Total.	60 meses	
	Sustitución Inmediata.	6 meses	
	Garantía solo en baterías.	24 meses	

UN PRODUCTO PARA CADA NECESIDAD

	Pantallas TV	Aparatos Audio/Video	Impresoras Línea Blanca	Oficina	Comercio Seguridad	Datacenters	Equipo Industrial o Médico
Supresor de Picos	X	X	X	X	X		
Regulador con Supresor Integrado	X	X	X	X	X		
Reguladores Profesionales Alta Capacidad			X	X	X		
No Break con Regulador y Supresor Integrados (respaldo 15mins Línea MT)		X		X	X		
No Break con Regulador y Supresor Integrados (respaldo 50mins Línea Tulum)	X	X		X	X		
No Break con Regulador y Supresor Integrados (respaldo 80mins Línea PC)					X	X	
UPS Senoidal					X	X	X