



EC550G

Ofrece respaldo de batería con ahorro de energía avanzado y protección contra picos e interrupciones.

El EC550G salvaguarda PCs y otros equipos electrónicos de apagones, bajas y caídas de voltaje, picos y otras anomalías de energía. Su circuito integrado ofrece protección de picos confiable y respaldo de batería durante interrupciones de energía. Este UPS utiliza un diseño de alta eficiencia GreenPower UPS™ para reducir consumos de energía y además está calificado por ENERGY STAR®.

El UPS EC550G de CyberPower tiene tres tomas ECO protegidas contra picos. Cuando el modo ECO está encendido y el UPS detecta que su computadora está apagada o en modo de suspensión, el UPS quita la energía de esas tomas haciendo que los equipos conectados a las tomas ECO se apaguen. (se requiere conexión USB entre la computadora y el UPS). Esto permite ahorros adicionales de energía y por lo tanto ahorro en los costos de la misma.

Una garantía de 3 años asegura que este UPS ha pasado nuestros más altos estándares de calidad en diseño, ensamble, material y mano de obra.

Aplicaciones Típicas

- Computadoras de Escritorio
- Estaciones de Trabajo
- Equipos Electrónicos Personales
- Redes Hogar/VoIP

Características

- 550VA / 330W
- Topología Standby
- Tecnología ECO seleccionable
- GreenPower UPS™
- Calificado por ENERGY STAR®
- Respaldo de Batería y protección de picos todo el tiempo
- Gabinete Compacto
- 8 Tomas / Puerto USB / Protección RJ11
- Filtros EMI/RFI
- PowerPanel® Personal Edition



AHORRO DE ENERGÍA MODO ECO

Los sistemas UPS Ecológicos ofrecen funcionalidad de ahorro de energía con tomas ECO con protección de picos. Cuando las tomas ECO están activadas y la computadora está conectada al UPS, este puede detectar cuando la computadora conectada está apagada o en modo de suspensión. El UPS cortará de manera segura la energía a las tomas ECO, apagando los dispositivos conectados, lo cual reduce el uso de energía y provee ahorros en costos de la misma.

EC550G

Ofrece respaldo de batería con ahorro de energía avanzado y protección contra picos e interrupciones.

GENERAL	
Topología UPS	Standby
Ahorro de Energía	GreenPower UPS™ de Alta Eficiencia
Calificado por ENERGY STAR®	Si
ENTRADA	
Voltaje	96Vac – 140Vac
Frecuencia	47Hz – 63Hz
Tipo de Enchufe	NEMA 5-15P
Estilo de Enchufe	Angulo Derecho - 45 grados
Longitud de Cable	12.7 cm
SALIDA	
VA	550
Watts	330
Voltaje en Batería	120Vac ± 5%
Frecuencia en Batería	50/60Hz ± 1% (auto-sensible)
Forma de Onda en Batería	Onda Senoidal Simulada
Tipo de Toma	NEMA 5-15R
Tomas - Total	8
Tomas - Eco Controladas	3
Tomas - Protección Batería y Picos	4
Tomas - Sólo Picos	4
Tomas - Espaciadas Ampliamente	2
Protección contra sobrecarga	limitador de circuito interno / disyuntor térmico
Tiempo de Transferencia	4ms
BATERIA	
Tiempo de Respaldo	7.35 min. (150W), 2.4 min. (300W)
Tipo de Batería	Acido Sellada
Tiempo de Recarga Típico	8 Horas
PROTECCIÓN DE PICOS Y FILTRO	
Supresión de Picos	526 Joules
Protección Telefónica RJ11	1-Entrada, 1-Salida
Filtros EMI/RFI	Si

ADMINISTRACION Y COMUNICACIONES	
Puerto USB HID	Si
Cable de Administración	Cable USB
Indicadores LED	Encendido, ECO encendido/apagado
Alarmas Audibles	En Batería, batería baja, sobrecarga
Programa (Software)	PowerPanel® Personal Edition
FISICO	
Factor de Forma	Compacto
Ranuras para montaje en pared	Si
Dimensiones (AxAxH) (cm)	26.9 x 7.8 x 14.9
Peso (Kgs.)	2.04
Dimensiones con Empaque (AxAxH) (cm)	33.5 x 10.9 x 20.5
Peso con empaque (Kgs.)	2.09
AMBIENTE	
Temperatura de Operación	32 °F a 104 °F / 0 °C a 40 °C
Humedad de Operación	0% – 90% sin-condensación
Elevación de Operación	0–10000 pies (0–3000 metros)
Temperatura de Almacenaje	5 °F a 113°F / -15°C a 45 °C
Humedad Relativa de Almacenaje	0% – 95% sin-condensación
Elevación de Almacenaje	0–50000 pies (0–15000 metros)
CERTIFICACIONES	
Seguridad	NOM, UL1778, cUL 107.3, FCC DOC Clase B
Ambiente	Cumple con RoHS
GARANTIA	
Garantía de Producto	3 Años en Equipo y Batería



CyberPower fabrica la más amplia selección de UPS calificados por ENERGY STAR® (350VA- 10kVA).

