



## AHORRO DE ENERGÍA MODO ECO

Los sistemas UPS Ecológicos ofrecen funcionalidad de ahorro de energía con tomas ECO con protección de picos. Cuando las tomas ECO están activadas y la computadora está conectada al UPS, este puede detectar cuando la computadora conectada está apagada o en modo de suspensión. El UPS cortará de manera segura la energía a las tomas ECO, apagando los dispositivos conectados, lo cual reduce el uso de energía y provee ahorros en costos de la misma.

## EC750G

*Ofrece respaldo de batería con ahorro de energía avanzado y protección contra picos e interrupciones.*

El EC750G salvaguarda PCs y otros equipos electrónicos de apagones, bajas y caídas de voltaje, picos y otras anomalías de energía. Su circuito integrado ofrece protección de picos confiable y respaldo de batería durante interrupciones de energía. Este UPS utiliza un diseño de alta eficiencia GreenPower UPS™ para reducir consumos de energía y además está calificado por ENERGY STAR®.

El UPS EC750G de CyberPower tiene tres tomas ECO protegidas contra picos. Cuando el modo ECO está encendido y el UPS detecta que su computadora está apagada o en modo de suspensión, el UPS quita la energía de esas tomas haciendo que los equipos conectados a las tomas ECO se apaguen. (se requiere conexión USB entre la computadora y el UPS). Esto permite ahorros adicionales de energía y por lo tanto ahorro en los costos de la misma.

Una garantía de 3 años asegura que este UPS ha pasado nuestros más altos estándares de calidad en diseño, ensamble, material y mano de obra.

## Aplicaciones Típicas

- Computadoras de Escritorio
- Estaciones de Trabajo
- Equipos Electrónicos Personales
- Redes Hogar/VoIP

## Características

- 750VA / 450W
- Topología Standby
- Tecnología ECO seleccionable
- 12 Tomas / Puerto USB / Protección RJ11
- Filtros EMI/RFI
- PowerPanel® Personal Edition

# EC750G

Ofrece respaldo de batería con ahorro de energía avanzado y protección contra picos e interrupciones.

| GENERAL                            |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Topología UPS                      | Standby                                           |
| Ahorro de Energía                  | GreenPower UPS™ de Alta Eficiencia                |
| Calificado por ENERGY STAR®        | Si                                                |
| ENTRADA                            |                                                   |
| Voltaje                            | 96Vac – 140Vac                                    |
| Frecuencia                         | 47Hz – 63Hz                                       |
| Tipo de Enchufe                    | NEMA 5-15P                                        |
| Estilo de Enchufe                  | Angulo Derecho - 45 grados                        |
| Longitud de Cable                  | 12.7 cm                                           |
| SALIDA                             |                                                   |
| VA                                 | 750                                               |
| Watts                              | 450                                               |
| Voltaje en Batería                 | 120Vac ± 5%                                       |
| Frecuencia en Batería              | 50/60Hz ± 1% (auto-sensible)                      |
| Forma de Onda en Batería           | Onda Senoidal Simulada                            |
| Tipo de Toma                       | NEMA 5-15R                                        |
| Tomas - Total                      | 12                                                |
| Tomas - Eco Controladas            | 3                                                 |
| Tomas - Protección Batería y Picos | 6                                                 |
| Tomas - Sólo Picos                 | 6                                                 |
| Tomas - Espaciadas Ampliamente     | 4                                                 |
| Protección contra sobrecarga       | limitador de circuito interno / disyuntor térmico |
| Tiempo de Transferencia            | 4ms                                               |
| BATERIA                            |                                                   |
| Tiempo de Respaldo                 | 8.8 min. (225W), 1.7 min. (450W)                  |
| Tipo de Batería                    | Acido Sellada                                     |
| Tiempo de Recarga Típico           | 8 Horas                                           |
| PROTECCIÓN DE PICOS Y FILTRO       |                                                   |
| Supresión de Picos                 | 526 Joules                                        |
| Protección Telefónica RJ11         | 1-Entrada, 1-Salida                               |
| Filtros EMI/RFI                    | Si                                                |

| ADMINISTRACION Y COMUNICACIONES      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Puerto USB HID                       | Si                                      |
| Cable de Administración              | Cable USB                               |
| Indicadores LED                      | Encendido, ECO encendido/apagado        |
| Alarmas Audibles                     | En Batería, batería baja, sobrecarga    |
| Programa (Software)                  | PowerPanel® Personal Edition            |
| FISICO                               |                                         |
| Factor de Forma                      | Compacto                                |
| Ranuras para montaje en pared        | Si                                      |
| Dimensiones (AxAxH) (cm)             | 30.9 x 7.8 x 17.8                       |
| Peso (Kgs.)                          | 3.4                                     |
| Dimensiones con Empaque (AxAxH) (cm) | 38.1 x 10.9 x 24.1                      |
| Peso con empaque (Kgs.)              | 3.5                                     |
| AMBIENTE                             |                                         |
| Temperatura de Operación             | 32 °F a 104 °F / 0 °C a 40 °C           |
| Humedad de Operación                 | 0% – 90% sin-condensación               |
| Elevación de Operación               | 0–10000 pies (0–3000 metros)            |
| Temperatura de Almacenaje            | 5 °F a 113°F / -15°C a 45 °C            |
| Humedad Relativa de Almacenaje       | 0% – 95% sin-condensación               |
| Elevación de Almacenaje              | 0–50000 pies (0–15000 metros)           |
| CERTIFICACIONES                      |                                         |
| Seguridad                            | NOM, UL1778, cUL 107.3, FCC DOC Clase B |
| Ambiente                             | Cumple con RoHS                         |
| GARANTIA                             |                                         |
| Garantía de Producto                 | 3 Años en Equipo y Batería              |



CyberPower fabrica la más amplia selección de UPS calificados por ENERGY STAR® (350VA- 10kVA).

