



USO RECOMENDADO



STAMINA 500

500VA / 300 W

NO-BREAK CON REGULADOR INTEGRADO

ENTRADA

Voltaje: 127 Vca 60 Hz

Consumo de energía: 4 A

SALIDA

Tensión de salida en modo batería: 120 Vca +/-10%

Tiempo de transferencia: 2-6 ms

Tipo de onda: Tipo cuasisenoidal

BATERÍA

Tipo y número: 12 Vcc / 4,5 Ah x 1

Tiempo de carga: 8 horas para 90% de carga

FÍSICA

Número de tomas: 8 tipo NEMA 5-15R, 4 tomas reguladas y respaldadas, más 4 con supresor de picos

Protección de línea: N/A

Software de monitoreo: N/A

Indicadores visuales: LED

Protección contra sobrecarga: Breaker Térmico

Dimensiones: 30.5 x 9.8 x 17 cm

Peso: 3.3 Kg

Garantía: 3 años en partes y 2 en baterías

MEDIO AMBIENTE

Humedad: 0-90% RH @ 0-40°C (sin condensación)

Nivel de ruido: >40db

Normas aplicables: NOM 001-SCFI-1993

Altura de operación: 3 000 M sobre el nivel del mar

Temperatura de almacenamiento: -15°C hasta 50°C

Temperatura de operación: 0°C - 40°C



Certificado
NOM



Indicadores Led



4 tomas reguladas
y respaldadas, más 4
con supresor de picos



3 años de garantía
en partes y 2 en baterías