

## CARACTERÍSTICAS:

- No Break Interactivo, onda cuasisenoidal
- Capacidad **1000 VA / 500 Watts**
- 8 Contactos: 4 respaldados, 4 con supresión de picos
- Hasta 60 minutos de respaldo con una PC y monitor
- Regulador Koblenz Integrado
- Tecnología de microprocesador de alta eficiencia
- Indicador de nivel de carga, nivel de batería, falla
- Puerto USB de comunicación (Incluye Software y cable USB)
- Protección para línea RJ11/RJ45
- Encendido en frío
- Recarga de batería en modo apagado
- Garantía de 3 años, 2 en batería

Modelo: 10017-USB/R

	Alto	Ancho	Profundo	Peso
Dimensiones con empaque:	287mm	254mm	489mm	12.89Kg
Dimensiones sin empaque:	205mm	146mm	397mm	12.05Kg

No. de Parte: 00-4233-3

Código de Barras: 099053042331



**PROTECCIÓN BÁSICA\*\***  
+

Conector USB

**1 000 VAs**  
Capacidad

**60 min**  
Tiempo de Respaldo

**Usos:**

2 Computadoras

Teléfono Inalámbrico / Fax

Internet

Impresora Inyección

**Ó Pequeños Servidores**