



SOLUCIONES SMART•INTERACTIVE

UPS interactivo, regulador de voltaje y supresor de picos

SBNB500

Capáz de enfrentar los mayores desafíos

La línea de energía cubre todas tus necesidades para equipo de cómputo, aparatos electrónicos para el hogar y la oficina. Los UPS ofrecen tiempo adicional de respaldo, de acuerdo a la capacidad, para seguir realizando tus actividades. Es importante mencionar que los contactos de nuestros equipos, brindan respaldo, regulación y supresión de picos.

El **SBNB500** es un sistema de alimentación interrumpible (conocido como UPS), el cual dispone de cuatro salidas con protección total, destinadas a salvaguardar eficazmente su computador personal, dispositivos electrónicos y periféricos. De tamaño compacto, esta unidad es ideal para espacios de trabajo reducidos tanto en casa, en oficina, como en el aula. Su topología interactiva ofrece máxima protección contra la constante amenaza de fallas en la línea de suministro eléctrico



SBNB500

Principales características

- Indicador led de encendido / apagado
- Botón de encendido
- Breaker electrónico
- Cable de alimentación
- 4 contactos con respaldo, regulación y supresión de picos

¡Escanéame,




3 AÑOS DE GARANTÍA*

*3 años en electrónica y 2 años en baterías

Y calcula tu carga!



Leds
indicadores



Regulador electrónico
de voltaje



4 Contactos



Hasta 25 minutos
de respaldo





Especificaciones técnicas

Nobreak Interactivo

MODELO		SBNB500
POTENCIA		500 VA / 250W
ENTRADA		
Rango de voltaje de entrada		90-145 VCA
Voltaje nominal		120 VCA
Frecuencia nominal		50/60 Hz
Tipo de conexión		NEMA 5-15P
Corriente máxima		5 A
SALIDA		
Voltaje nominal		120 VCA +/- 10 %
Frecuencia nominal		50/60 Hz
Forma de onda		Onda senoidal modificada
Tiempo de transferencia		4-6 ms
Tipo de tomacorrientes		NEMA 5-15R
BATERÍA		
Cantidad de baterías		1
Tipo de baterías		12 VCD 5 Ah
Tiempo de respaldo		100% de carga: 3 minutos
Tiempo de respaldo		50% de carga: 7 minutos
Recarga		4 horas al 90%
PROTECCIÓN		
Sobrecarga		DSP
Cortocircuito		DSP
Tipo de protección		Fusible 5 A
INDICADORES		
Indicador de encendido		Led color verde
Indicador de modo de batería		Led amarillo intermitente con sonido beep cada 10 seg
Indicador batería baja		Led amarillo intermitente con sonido beep cada segundo
Indicador sobrecarga		Led verde encendido con sonido beep cada 0.5 seg
Indicador de falla		Led rojo encendido con sonido continuo
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Arquitectura		En forma de torre
Interruptor		De presión On/Off
Longitud del cable		1200 mm
Largo / Ancho / Alto		280 x 100 x 140 mm
Peso		3.7 kg
Color		Negro
Montaje		Torre en piso
AMBIENTE DE TRABAJO		
Temperatura de operación		0-40°C
Humedad relativa		0-95% (sin condensación)
Elevación operativa		0-3000 metros
Nivel de ruido		< 40 dB a un metro
GARANTÍA		
Póliza por defecto		3 años en electrónica y 2 años en baterías

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

03.12.2024.v2.0.A.

