



SOLUCIONES SMART•INTERACTIVE

UPS interactivo, regulador de voltaje y supresor de picos

SBNB750

Capáz de enfrentar los mayores desafíos

La línea de energía cubre todas tus necesidades para equipo de cómputo, aparatos electrónicos para el hogar y la oficina. Los UPS ofrecen tiempo adicional de respaldo, de acuerdo a la capacidad, para seguir realizando tus actividades. Es importante mencionar que los contactos de nuestros equipos, brindan respaldo, regulación y supresión de picos.

El **SBNB750** es la mejor opción para resguardar equipos en el hogar y la oficina contra la constante amenaza de fluctuaciones, interrupciones, así como de una gran variedad de otras irregularidades en la línea de distribución eléctrica. Optimizado para aplicaciones residenciales y empresariales de menor escala. Dispone de seis salidas con protección total en un diseño compacto, el cual ocupa un mínimo de espacio.

Esta unidad se destaca por ser sumamente fiable y eficiente gracias a la adopción de la topología interactiva de última generación. Al estabilizar la tensión de entrada mediante la función de regulación automática **AVR**, se garantiza el suministro permanente de corriente estable y uniforme a todas las cargas conectadas.



SBNB750

Principales características

- Indicador led de encendido / apagado
- Botón de encendido
- Breaker electrónico
- Cable de alimentación
- 6 contactos con respaldo, regulación y supresión de picos


¡Escanéame,



3 AÑOS DE GARANTÍA*

*3 años en electrónica y 2 años en baterías

Y calcula tu carga!



Led
indicador



Regulador electrónico
de voltaje



6 Contactos



Hasta 25 minutos
de respaldo



Especificaciones técnicas

NOBREAK INTERACTIVO

MODELO	SBNB750
POTENCIA	750 VA / 375W
ENTRADA	
Rango de voltaje de entrada	90-145 VCA
Voltaje nominal	120 VCA
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Tipo de conexión	NEMA 5-15P
Corriente máxima	7A
SALIDA	
Voltaje nominal	120 VCA +/- 10 %
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Forma de onda	Onda senoidal modificada
Tiempo de transferencia	4-6 ms
Tipo de tomacorrientes	NEMA 5-15R
BATERÍA	
Cantidad de baterías	1
Tipo de baterías	12 VCD 7Ah
Tiempo de respaldo	100% de carga: 3 minutos
Tiempo de respaldo	50% de carga: 7 minutos
Recarga	4 horas al 90%
PROTECCIÓN	
Sobrecarga	DSP
Cortocircuito	DSP
Tipo de protección	Disyuntor 7A con reestablecimiento
INDICADORES	
Indicador de encendido	Led color verde
Indicador de modo de batería	Led amarillo intermitente con sonido beep cada 10 seg.
Indicador batería baja	Led amarillo intermitente con sonido beep cada segundo
Indicador sobrecarga	Led verde encendido con sonido beep cada 0.5 seg
Indicador de falla	Led rojo encendido con sonido continuo
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Arquitectura	En forma de torre
Interruptor	De presión On/Off
Longitud del cable	1200 mm
Largo / Ancho / Alto	280 x 100 x 144 mm
Peso	4.2 kg
Color	Negro
Montaje	Torre en piso
AMBIENTE DE TRABAJO	
Temperatura de operación	0-40°C
Humedad relativa	0-95% (sin condensación)
Elevación operativa	0-3000 metros
Nivel de ruido	< 40 dB a un metro
GARANTÍA	
Póliza por defecto	3 años en electrónica y 2 años en baterías

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

03.12.2024.v2.O.A.



¡Síguenos en nuestras redes sociales!



@smartbitt



Smartbitt Oficial



Smartbitt Oficial



Smartbitt Oficial

Smartbitt México

Escuela Naval Militar 118 A, San Francisco
Culhuacán de la Magdalena, Coyoacán,
C.P. 04260, Ciudad de México, CDMX.



+52 55 7575 0630



contacto@smartbitt.com



55 8346 1357

Smartbitt LATAM

Estados Unidos y Latinoamérica
Smart Power Technologies
Miramar, Florida, USA.



+1 (786) 543 8028



globalsales@smartbitt.com

Smartbitt Emiratos Árabes Unidos

Floor 1, Building 3, May Square, Dubai,
United Arab Emirates



salesdubai@smartbitt.com