

Compartir:



SRT5KXLT



Description: Protección de energía online, de alta densidad y doble conversión con autonomía escalable
Incluye : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Removable support feet , Temperature Probe , USB cable , Warranty card , Web/SNMP Management Card

Descripción general del producto

Especificaciones técnicas

Documentación

Drawings

Descargas de software

Opciones

Salida

Print Technical Specification

Capacidad de potencia de salida	4.25 KVatios / 5.0 kVA
Máxima potencia configurable (vatios)	4.25 KVatios / 5.0 kVA
Tensión de salida nominal	208V
Distorsión de tensión de salida	Menos que 2%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red)	50/60Hz +/- 3 Hz
Otras tensiones de salida	240
Factor de cresta de carga	3 : 1
Topología	Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida (2) NEMA L6-20R (Respaldo de batería) (2) NEMA L6-30R (Respaldo de batería)	
Desviación	Desviación interna (automática y manual)

Entrada

Entrada de voltaje	208V
Frecuencia de entrada	40 - 70 Hz (autosensor)
Tipo de enchufe	NEMA L6-30P
Longitud del cable	3.05metros
Variación de tensión de entrada para operaciones principales	160 - 275V
Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales	100 - 275 (half load)V
Cantidad de cables de alimentación	1
Otras tensiones de entrada	240

Baterías y autonomía

Tipo de batería:	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Tiempo de recarga típico	1.5hora(s)
Tensión nominal de baterías	192V
Batería de recambio	APCRBC140
Vida útil esperada de las baterías (años)	3 - 5

Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1	
Duración prolongable	1	
Opciones de funcionamiento extendido para	Unidad-Smart-UPS-SRT-de-APC-5000-VA-y-208-V	
Autonomía	Ver Gráfico de autonomía	Ver Cuadro de autonomía
Rendimiento	Ver Gráfico de eficiencia	

Comunicaciones y manejo

Interface Port(s)	RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB
Panel de control	Estatus multifuncional LCD y consola con control
Alarma audible	Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad
Interruptor de emergencia (EPO)	Sí
Cantidad de interfaces SmartSlot™	1

Proteção contra surtos e filtragem

Régimen nominal de sobretensiones	480Joules
-----------------------------------	-----------

Físico

Dimensiones de altura máxima	432mm , 43.2cm
Dimensiones de anchura máxima	130mm , 13.0cm
Dimensiones de profundidad máxima	719mm , 71.9cm
Peso neto	55.79kg
Peso de embarque	64.41kg
Altura del bulto	330mm , 33.0cm
Ancho del bulto	610mm , 61.0cm
Profundidad del bulto	960mm , 96.0cm
Color	Black
Unidades por tarima	6.0

Ambiental

Temperatura de operación	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95% non-condensing %
Elevación de operación	0-3000metros
Temperatura de almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95% non-condensing %
Elevación de almacenamiento	0-15000metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad	55.0dBA
Disipación térmica online	1047.0BTU/hora
Clase de protección	IP 20

Conformidad

Aprobaciones	Norma CSA C22.2 N° 107.3-05, ENERGY STAR V 1.0 (EE.UU.), FCC Part 15 Clase A, NOM, UL 1778
Garantía estándar	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías

Sustainable Offer Status

RoHS	Cumplimiento
Directiva REACH	Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
Directivas sobre baterías	Cumplimiento