

Compartir:



SRT192BP2



Description: Los sistemas de baterías con autonomía extendida brindan tiempos de autonomía flexibles para aplicaciones Smart-UPS críticas.
Incluye : Documentation CD , Installation guide , Warranty card



- User Manual
- Replacement Battery
- Product Registration
- Product FAQs

Descripción general del producto Especificaciones técnicas Documentación Drawings Opciones

Salida

Print Technical Specification

Tensión de salida de la batería +/- 192V

Baterías y autonomía

Tipo de batería:	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Montaje de baterías	Plataforma para batería individual
Vida útil esperada de las baterías (años)	3-5 años
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	2

Físico

Dimensiones de altura máxima	432mm , 43.2cm
Dimensiones de anchura máxima	130mm , 13.0cm
Dimensiones de profundidad máxima	682mm , 68.27cm
Peso neto	91.0kg
Peso de embarque	101.5kg
Altura del bulto	420mm , 42.0cm
Ancho del bulto	600mm , 60.0cm
Profundidad del bulto	1000mm , 100.0cm
Color	Black
Unidades por tarima	1.0

Ambiental

Temperatura de operación	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95 (no %

Elevación de operación	0-3000metros
Temperatura de almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95 (no %
Elevación de almacenamiento	0-15000metros
Conformidad	
Garantía estándar	Reparación o reemplazo por 2 años
Sustainable Offer Status	
RoHS	Cumplimiento
Directiva REACH	Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
Proposition 65 Warning	Disponible en la ficha Documentación