

Cartucho de batería de reemplazo para UPS de Tripp Lite, APC, Belkin, Best, Powerware, Liebert y otros UPS

NÚMERO DE MODELO: RBC51



Destacado

- Hasta 30% de mayor autonomía que los reemplazos básicos
- Baterías Premium certificadas como OEM
- Construcción robusta a prueba de fugas [Sulfatado]
- Libre de Mantenimiento
- Amplio rango de temperatura de operación

El Paquete Incluye

- Cartucho de Batería e Reemplazo para UPS RBC51
- Manual del Propietario

General

El cartucho premium de reemplazo de batería RBC51 de UPS de Tripp Lite le da nueva vida a los sistemas UPS que tiene baterías internas vencidas o débiles. Como cada cartucho de batería de reemplazo de Tripp Lite, se selecciona y certifica cuidadosamente para que cumpla o supere las especificaciones originales del fabricante y se envía listo para instalar en su sistema de UPS. Su empaque reutilizable guarda las baterías agotadas para entregarlas en el centro de reciclado. El RBC51 es compatible con una amplia variedad de sistemas UPS, incluyendo modelos selectos de Tripp Lite, APC, Belkin, Best, Powerware, Liebert y más.

Características

- Reestablece el rendimiento de autonomía del UPS a sus especificaciones originales de rendimiento
- El embalaje reutilizable contiene las baterías vencidas para entregarlas en el centro de reciclado
- Compatible con una variedad de marcas de UPS

Especificaciones

BATERÍA	
Juego de Baterías Incluida	Incluye 1 batería de 12V.
Vida Útil Típica de la Batería	3 a 5 años, dependiendo de las condiciones operativas del UPS del host.
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	5.9 x 11.9 x 7.4
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	15 x 30.2 x 18.8



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Peso de Envío (lb)	7.1
Peso de Envío (kg)	3.2
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	3,6875 x 2,5 x 5,875
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	9,4 x 6,4 x 14,9
AMBIENTALES	
Humedad Relativa	0 a 95%, sin condensación
Altitud de Operación (pies)	0 - 10.000
Altitud de Almacenamiento (pies)	0 - 50.000
Altitud de Operación (m)	0-3000 m
Elevación de Almacenamiento (m)	0 - 15,200 m
GARANTIA	
Periodo de garantía del producto (USA y Canadá)	Garantía limitada de 18 meses
Periodo de Garantía del Producto (Internacional)	Garantía limitada de 1 año
Periodo de garantía del producto (México)	garantía limitada de 1 año
Periodo de garantía del producto (Puerto Rico)	garantía limitada de 1 año