



## CDP R-UPR1008 1000VA/500W UPS Interactiva AVR 8 Salidas, 300 Julios, 120 Vac

Marca : CDP

Código del producto: R-UPR1008

Nombre del producto : R-UPR1008 1000VA/500W UPS Interactiva AVR 8 Salidas, 300 Julios, 120 Vac

R-UPR1008 1000VA/500W UPS Interactiva AVR 8 Salidas, 300 Julios, 120 Vac  
CDP R-UPR1008 1000VA/500W UPS Interactiva AVR 8 Salidas, 300 Julios, 120 Vac. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 500 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Plomo-ácido, Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1 m. Ancho: 195 mm, Profundidad: 355 mm, Altura: 138 mm



| Características                                      |                   | Batería                                           |           |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| Topología UPS *                                      | Línea interactiva | Tiempo típico de respaldo a media carga           | 8 min     |
| Capacidad de potencia de salida (VA) *               | 1 kVA             | Tiempo de recarga de la batería                   | 4 h       |
| Potencia de salida *                                 | 500 W             | Diseño                                            |           |
| Forma de onda *                                      | Seno              | Factor de forma *                                 | Torre     |
| Voltaje de entrada de operación (min) *              | 85 V              | Longitud de cable                                 | 1 m       |
| Voltaje de entrada de operación (max) *              | 145 V             | Color del producto *                              | Negro     |
| Frecuencia de entrada *                              | 50/60 Hz          | Indicadores LED                                   | ✓         |
| Voltaje de operación de salida (min)                 | 108 V             | Condiciones ambientales                           |           |
| Voltaje de operación de salida (max)                 | 132 V             | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C |
| Índice de aumento de energía                         | 300 J             | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95%   |
| Tiempo de respuesta                                  | 4 ms              | Contenido del embalaje                            |           |
| Número de fases de entrada                           | 1                 | Manual de usuario                                 | ✓         |
| Número de fases de salida                            | 1                 | Peso y dimensiones                                |           |
| Factor de poder                                      | 0,6               | Ancho                                             | 195 mm    |
| Factor de cima                                       | 3:1               | Profundidad                                       | 355 mm    |
| Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD) | 3%                | Altura                                            | 138 mm    |
| Protección de sobrecarga                             | ✓                 | Peso                                              | 5,45 kg   |
| Puertos e Interfaces                                 |                   | Empaquetado                                       |           |
| Tipo de salida AC                                    | NEMA 5-15R        | Peso del paquete                                  | 5,9 kg    |
| Cantidad de salidas AC                               | 8 salidas AC      | Datos logísticos                                  |           |
| Batería                                              |                   | Longitud del palé                                 | 115 cm    |
| Tecnología de batería                                | Plomo-ácido       | Anchura del palé                                  | 115 cm    |
| Capacidad de la batería                              | 9 Ah              | Altura del palé                                   | 185 cm    |
| Voltaje de la pila                                   | 12 V              | Peso del palé                                     | 1151,2 kg |
| Numero de baterías soportadas                        | 1                 | Peso neto de caja                                 | 21,8 kg   |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa           | 4 min             | Ancho de la caja principal                        | 365 mm    |
|                                                      |                   | Longitud de la caja                               | 568 mm    |
|                                                      |                   | Alto de la caja principal                         | 211 mm    |

**Datos logísticos**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Peso del envase completo | 23,6 kg    |
| Cantidad por caja        | 4 pieza(s) |



0879071000314



879071000314

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.