

Especificaciones del producto ³	Imagen del producto
Especificaciones • Capacidad¹: 500 GB/1 TB/2 TB/3 TB • Interfaz: Serial ATA 3.0 (SATA) • Velocidad de interfaz: De hasta 6 Gbit/s • Factor de forma: 3.5 pulgadas • Velocidad de rotación: 7200 RPM • Tamaño de memoria caché: 64 MB • Configuración de los orificios de montaje inferiores*: ○ 3 TB/2 TB/1 TB/500 GB: Tipo 2 • Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 65 °C • Voltaje de suministro: 5 V CC ±5 %, 12 V CC ±10 % • Tasa de error no recuperable: 1 por 10E14 • Tamaño: ○ in: 4 in (ancho) X 1.03 in (alto) X 5.79 in (largo) ○ mm: 101.85 mm (ancho) X 26.1 mm (alto) X 147.0 mm (largo) • Peso (máx.): ○ 500 GB/1 TB: 15.9 oz (450 g) ○ 2/3 TB: 24.0 oz (680 g) Contenido • Disco duro interno Toshiba P300 para computadora de escritorio *La ubicación de los orificios de montaje inferiores es diferente en cada producto. Para obtener más información, ingrese en: https://toshiba.semicon-storage.com/us/design-support/faq/storage-holes.html	 Se puede ver la imagen del producto real en el modelo de 3TB.  Es posible que la imagen del producto represente un modelo de diseño.  La imagen no representa el producto real.