

Compartir:



SRT3000XLT



Description: Protección de energía online, de alta densidad y doble conversión con autonomía escalable

Incluye : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Removable support feet , USB cable , Warranty card







Descripción general del producto

Especificaciones técnicas

Documentación

Drawings

Descargas de software

Opciones

Salida

Print Technical Specification

Capacidad de potencia de salida	2.7 KVatios / 3.0 kVA
Máxima potencia configurable (vatios)	2.7 KVatios / 3.0 kVA
Tensión de salida nominal	208V
Nota de tensión de salida	Configuración de tensión de salida para 208 o 240
Distorsión de tensión de salida	Menos que 2%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red)	50/60Hz +/- 3 Hz
Otras tensiones de salida	240
Factor de cresta de carga	3 : 1
Topología	Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida (1) NEMA L6-30R (Respaldo de batería) (2) NEMA L6-20R (Respaldo de batería)	
Desviación	Desviación interna (automática y manual)

Entrada de voltaje	208V
Frecuencia de entrada	40 - 70 Hz (autosensor)
Tipo de enchufe	NEMA L6-20P
Longitud del cable	3.05metros
Variación de tensión de entrada para operaciones principales	160 - 275V
Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales	100 - 275 (half load)V
Cantidad de cables de alimentación	1
Otras tensiones de entrada	240

Tipo de batería:	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Baterías pre-instaladas	1
Tiempo de recarga típico	3hora(s)
Tensión nominal de baterías	96 V

Batería de recambio	APCRBC152	
Vida útil esperada de las baterías (años)	3 - 5	
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1	
Duración prolongable	1	
Opciones de funcionamiento extendido para	Unidad-Smart-UPS-SRT-de-APC-3000-VA-y-208-V	
Autonomía	Ver Gráfico de autonomía	Ver Cuadro de autonomía
Rendimiento	Ver Gráfico de eficiencia	

Comunicaciones y manejo

Interface Port(s)	RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB	
Panel de control	Estatus multifuncional LCD y consola con control	
Alarma audible	Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad	
Interruptor de emergencia (EPO)	Sí	
Cantidad de interfaces SmartSlot™	1	

Proteção contra surtos e filtragem

Régimen nominal de sobretensiones	340Joules
Filtrado	--

Físico

Dimensiones de altura máxima	432mm , 43.2cm
Dimensiones de anchura máxima	85mm , 8.5cm
Dimensiones de profundidad máxima	635mm , 63.5cm
Peso neto	31.3kg
Peso de embarque	36.74kg
Altura del bulto	246mm , 24.6cm
Ancho del bulto	599mm , 59.9cm
Profundidad del bulto	871mm , 87.1cm
Color	Black
Unidades por tarima	6.0

Ambiental

Temperatura de operación	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95% non-condensing %
Elevación de operación	0-3000metros
Temperatura de almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95% non-condensing %
Elevación de almacenamiento	0-15000metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad	55.0dBA
Disipación térmica online	773.0BTU/hora
Clase de protección	IP 20

Conformidad

Aprobaciones	Norma CSA C22.2 N° 107.3-05, ENERGY STAR V 1.0 (EE.UU.), FCC Part 15 Clase A, UL 1778
Garantía estándar	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías

Sustainable Offer Status

RoHS	Cumplimiento
------	--------------

Directiva REACH	Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
Directivas sobre baterías	Cumplimiento