



Bobina de Cable Cat6, Sólido, 23 AWG

UTP, 305 m, Clasificación CM, Carrete de Plástico, Gris

Part No.: **334136**

Para las aplicaciones de hoy

La Bobina de Cable Cat6 INTELLINET NETWORK SOLUTIONS permite una mejor relación señal a ruido con pérdidas mínimas - lo que se traduce en redes más veloces y confiables para las aplicaciones de hoy.

El Cable Cat6 cumple con los estándares EIA/TIA y se encuentra clasificado como Retardante de Flama.

- Clasificación de Retardante de Flama: CM en muros; permitido en aplicaciones residenciales riser de la familia 1-2 , o en montajes con canaleta o escalerilla a prueba de fuego
- Probado bajo estándares: Cumple o excede los estándares actuales de CAT6
- Bitácora de uso en la caja

Garantía de por Vida

Los estrictos estándares de fabricación aseguran la máxima calidad en todos los productos INTELLINET NETWORK SOLUTIONS. Todos los artículos cuentan con una Garantía de por Vida, el compromiso de calidad más fuerte que alguien puede ofrecer.

Features:

- UTP, Par Trenzado Sin Blindaje
- Puede ser usada en aplicaciones riser con canaleta o eje prueba de fuego
- Probado bajo estándares, cumple o excede lo propuesto por los estándares de Cat6
- Bitácora de uso en la caja, informa sobre el cable restante para la siguiente instalación

- Garantía de por vida

Especificaciones:

General

- Color Gris
 - 4 Pares Trenzados Sin Blindar con separador de pares
 - Calibre 23 AWG
 - Núcleo sólido
 - Forro de PVC
 - Probado a 250 MHz
 - Cumple o excede con las especificaciones de Cat6
 - Ideal para transporte de datos, audio y vídeo
 - Retardador de flama: CM
- Para muro; permitido en aplicaciones residenciales de la familia 1-2, o en aplicaciones riser con canaleta/a prueba de fuego; no permitida en plenum
- Aprobada por UL

Especificaciones técnicas

- Pruebas de canal CAT6 TIA, probada a 250 MHz:

- Pérdidas en el retorno (db) = 17.32
- Atenuación (db/100) = 33.04
- Near-End Crosstalk (db) = 38.3
- Power Sum-NEXT (db) = 36.3
- Equal Level-FEXT (db) = 19.8
- Power Sum-ELFEXT (db) = 16.8



