



Experto en energía

# VICA®



## PTIMA K

### 1 000 VA (500 W)



Certificado  
NOM



Indicador  
LED



6 Tomas reguladas  
y respaldadas




3 años  
de garantía



Software de  
monitoreo USB



NOM



# FICHA TÉCNICA



|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| MODELO                                        | OPTIMA K                                      |
| CAPACIDAD                                     | 1000 VA / 500 W                               |
| ENTRADA                                       |                                               |
| Voltage                                       | 110/120 VAC or<br>220/230/240 VAC             |
| Rango de voltaje                              | 81-145 VAC / 162-290 VAC                      |
| Rango de frecuencia                           | 60/50 Hz (detección automática)               |
| SALIDA                                        |                                               |
| Voltage                                       | 110/120 VAC or<br>220/230/240 VAC             |
| Regulación de voltaje de CA (modo de batería) | ±10%                                          |
| Rango de frecuencia (modo de batería)         | 60 Hz or 50 Hz ±1 Hz                          |
| Tiempo de transferencia                       | Típica 2-6 ms                                 |
| Forma de onda (modo de batería)               | Onda Sinusoidal Simulada                      |
| BATERÍA                                       |                                               |
| Tipo y número de batería                      | 12 V 9 Ah x 1                                 |
| Tiempo típico de recarga                      | 4-6 horas de recuperación al 90% de capacidad |



## INDICADORES

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| AC Mode      | Iluminación verde |
| Modo batería | Iluminación verde |

## ALARMA

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Modo batería | Sonando cada 10 segundos  |
| Batería baja | Sonando cada segundo      |
| Sobrecargar  | Sonando cada 0.5 segundos |
| Falla        | Sonando continuamente     |

## PROTECCIÓN

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Protección completa | Protección contra sobrecarga, descarga y sobrecarga |
|---------------------|-----------------------------------------------------|

## Estructura

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Dimensión, Ancho X largo X Alto (MM) | 279 x 101 x 142 |
| Peso neto (kgs)                      | 4.9             |

## AMBIENTE

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Humedad        | 0-90% HR @ 0-40 ° C (sin condensación) |
| Nivel de ruido | Menos de 40dB                          |



Protege tus dispositivos





• **10 Minutos**

• PC DE Escritorio 300 w



• **5 Minutos**

• MAC 400 C



• **25 Minutos**

• Impresora 200w (stand by)



• **5 Minutos**

• Pantalla + Home Theater





## FUENTE DE PODER ININTERRUMPIBLE CON REGULADOR INTEGRADO (NO BREAK)

- Tamaño compacto
- El excelente control por microprocesador garantiza una alta fiabilidad.
- Impulsa y reduzca el AVR para estabilizar el voltaje
- Reinicio automático mientras AC se está recuperando
- Salida de onda sinusoidal simulada
- Carga en modo apagado
- función de arranque en frío
- Compatible con generador (opcional)



Fresas 60 Colonia Tlacoquemecatl del Valle, 03200 CDMX  
Delegación Benito Juárez.



**ENVIANDO UN SALUDO DE ANTEMANO,  
QUEDAMOS A SUS ÓRDENES.**



Experto en energía