

Compartir:



SRT3000XLA



Description: Protección de energía online, de alta densidad y doble conversión con autonomía escalable
Incluye : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Removable support feet , USB cable , Warranty card

- Descripción general del producto
- Especificaciones técnicas
- Documentación
- Drawings
- Descargas de software
- Opciones

Salida

Print Technical Specification

Capacidad de potencia de salida	2.7 KVatios / 3.0 kVA
Máxima potencia configurable (vatios)	2.7 KVatios / 3.0 kVA
Tensión de salida nominal	120V
Distorsión de tensión de salida	Menos que 2%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red)	50/60Hz +/- 3 Hz
Factor de cresta de carga	3 : 1
Topología	Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida (1) NEMA L5-30R (Respaldo de batería) (8) NEMA 5-20R (Respaldo de batería)	
Desviación	Desviación interna (automática y manual)

Entrada

Entrada de voltaje	120V
Frecuencia de entrada	40 - 70 Hz (autosensor)
Tipo de enchufe	NEMA L5-30P
Longitud del cable	3.05metros
Cantidad de cables de alimentación	1

Baterías y autonomía

Tipo de batería:	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración	
Baterías pre-instaladas	1	
Tiempo de recarga típico	3hora(s)	
Batería de recambio	APCRBC152	
Vida útil esperada de las baterías (años)	3 - 5	
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1	
Duración prolongable	1	
Opciones de funcionamiento extendido para	APC-Smart-UPS-SRT-3000VA-120V	
Autonomía	Ver Gráfico de autonomía	Ver Cuadro de autonomía

Rendimiento	Ver Gráfico de eficiencia
Comunicaciones y manejo	
Interface Port(s)	RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB
Panel de control	Estatus multifuncional LCD y consola con control
Alarma audible	Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad
Interruptor de emergencia (EPO)	Sí
Cantidad de interfaces SmartSlot™	1
Proteção contra surtos e filtragem	
Régimen nominal de sobretensiones	340Joules
Filtrado	--
Físico	
Dimensiones de altura máxima	432mm , 43.2cm
Dimensiones de anchura máxima	85mm , 8.5cm
Dimensiones de profundidad máxima	635mm , 63.5cm
Peso neto	31.3kg
Peso de embarque	36.74kg
Altura del bulto	246mm , 24.6cm
Ancho del bulto	599mm , 59.9cm
Profundidad del bulto	871mm , 87.1cm
Color	Black
Unidades por tarima	6.0
Ambiental	
Temperatura de operación	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95% non-condensing %
Elevación de operación	0-3000metros
Temperatura de almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95% non-condensing %
Elevación de almacenamiento	0-15000metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad	55.0dBA
Disipación térmica online	805.0BTU/hora
Clase de protección	IP 20
Conformidad	
Aprobaciones	Norma CSA C22.2 N° 107.3-05, ENERGY STAR V 1.0 (EE.UU.), FCC Part 15 Clase A, UL 1778
Garantía estándar	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías
Sustainable Offer Status	
RoHS	Cumplimiento
Directiva REACH	Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)