

Compartir:



SRT2200XLA



Description: Protección de energía online, de alta densidad y doble conversión con autonomía escalable
Incluye : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Removable support feet , USB cable , Warranty card

- Descripción general del producto
- Especificaciones técnicas
- Documentación
- Drawings
- Descargas de software
- Opciones

Salida

Print Technical Specification

Capacidad de potencia de salida	1.8 KVatios / 2.2 kVA
Máxima potencia configurable (vatios)	1.8 KVatios / 2.2 kVA
Tensión de salida nominal	120V
Distorsión de tensión de salida	Menos que 2%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red)	50/60Hz +/- 3 Hz
Factor de cresta de carga	3 : 1
Topología	Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida (6) NEMA 5-20R (Respaldo de batería) (1) NEMA L5-20R (Respaldo de batería)	
Desviación	Desviación interna (automática y manual)

Entrada

Entrada de voltaje	120V
Frecuencia de entrada	40 - 70 Hz (autosensor)
Tipo de enchufe	NEMA 5-20P
Longitud del cable	1.83metros
Cantidad de cables de alimentación	1

Baterías y autonomía

Tipo de batería:	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración	
Baterías pre-instaladas	1	
Tiempo de recarga típico	3hora(s)	
Batería de recambio	APCRBC141	
Vida útil esperada de las baterías (años)	3 - 5	
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1	
Duración prolongable	1	
Opciones de funcionamiento extendido para	APC-Smart-UPS-SRT-2200VA-120V	
Autonomía	Ver Gráfico de autonomía	Ver Cuadro de autonomía

Comunicaciones y manejo

Interface Port(s)	RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB
Panel de control	Estatus multifuncional LCD y consola con control
Alarma audible	Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad
Interruptor de emergencia (EPO)	Sí
Cantidad de interfaces SmartSlot™	1

Proteção contra surtos e filtragem

Régimen nominal de sobretensiones	340Joules
Filtrado	--

Físico

Dimensiones de altura máxima	432mm , 43.2cm
Dimensiones de anchura máxima	85mm , 8.5cm
Dimensiones de profundidad máxima	584mm , 58.4cm
Peso neto	25.0kg
Peso de embarque	30.84kg
Altura del bulto	246mm , 24.6cm
Ancho del bulto	599mm , 59.9cm
Profundidad del bulto	810mm , 81.0cm
Color	Black
Unidades por tarima	12.0

Ambiental

Temperatura de operación	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95% non-condensing %
Elevación de operación	0-3000metros
Temperatura de almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95% non-condensing %
Elevación de almacenamiento	0-15000metros
Disipación térmica online	535.0BTU/hora
Clase de protección	IP 20

Conformidad

Aprobaciones	Norma CSA C22.2 N° 107.3-05, ENERGY STAR V 1.0 (EE.UU.), FCC Part 15 Clase A, UL 1778
Garantía estándar	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías

Sustainable Offer Status

RoHS	Cumplimiento
Directiva REACH	Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)