



PDU básica HPE G2 3,6kVA/IEC C20 desmontable tomas de corriente 16 A/100-240 V (20) C13 (2) C19/vertical WW (P9Q38A)

Power Distribution



Novedades

- Los materiales superiores y una construcción sólida garantizan la continuidad de la alimentación y

Descripción general

¿Necesita energía básica y confiable en un formato flexible que pueda ubicar donde lo necesite en el bastidor? Con sencillas opciones de instalación de 0 U y 1 U, las unidades de distribución de alimentación básicas HPE G2 le permiten

rendimiento mantenido a altas temperaturas

- Amplia variedad de opciones de montaje para adaptarse a todas las aplicaciones; Energía donde la necesita, además de más espacio para la computación
- Los cables de alimentación de doble bloqueo opcionales agarran la PDU tanto a la fuente de alimentación como el dispositivo, protegiéndola de la desconexión, accidental o intencional
- Ajuste compatible y funcionamiento confiable con el respaldo de una garantía de 5 años

configurar el acceso a la alimentación en su bastidor donde más lo necesite. Las PDU básicas HPE G2 ofrecen un diseño de una pieza de perfil bajo que permite el fácil acceso a los dispositivos posteriores para el mantenimiento. Se puede instalar PDU verticales en cualquier costado del bastidor, con tomas de corriente en la parte posterior para facilitar el acceso y aumentar el espacio. Para configuraciones de mayor densidad de potencia, se pueden instalar una junto a otra, a ambos costados del bastidor, con las tomas de corriente hacia el centro. Las PDU horizontales/modulares ofrecen una arquitectura modular diseñada para clientes de centros de datos que desean optimizar la distribución de alimentación y el uso eficiente del espacio. La unidad de control o el núcleo se puede montar en cualquier espacio de 1 U o 0 U en el costado de los bastidores HPE entre los rieles RETMA. Las barras de extensión se montan directamente en la estructura de modo que pueda configurar el acceso a la energía cuando lo necesite.

Solo ventajas

Distribución de alimentación de diseño potente, porque no hay dos entornos iguales

Las unidades de distribución de alimentación básicas HPE G2 tienen el respaldo de una garantía de 5 años. Calidad, garantizada.

Los materiales superiores y una construcción sólida garantizan la continuidad de la alimentación y rendimiento mantenido a altas temperaturas.

Las unidades de distribución de alimentación básicas HPE G2 incluyen modelos verticales y horizontales con opciones de salida de energía que van de 1,9 kVA a 22 kVA.

Modelos monofásicos y trifásicos para adaptarse a todas las necesidades de alimentación de su instalación.

Nuestras PDU básicas de próxima generación lleva la energía donde necesita que vaya, y la mantienen allí

Los modelos horizontales/modulares de PDU básicas HPE G2 se pueden instalar en cualquier posición de U en su bastidor.

Los cables de alimentación de doble bloqueo opcionales agarran la PDU tanto a la fuente de alimentación como el dispositivo, protegiéndola de la desconexión, accidental o intencional.

Retención de cable integrada para conectar el cable correcto en la toma correcta, rápida y fácilmente.

Construcción hermética opcional para la alimentación a través del agua y la humedad.

Los modelos de PDU verticales utilizan el sistema de montaje de botón-ojo de cerradura para una instalación sencilla

Los modelos verticales de las unidades de distribución de alimentación básicas HPE G2 tienen una amplia gama de opciones de una y de tres fases que proporcionan hasta 22 kVA de energía de salida.

Se monta en vertical en cualquiera de los dos costados en la parte posterior del rack mediante un sistema de montaje de botones y orificios estándar de la industria. En el montaje estándar se coloca la toma de corriente hacia la parte posterior del rack, para evitar interferencias en la zona de mantenimiento entre los rieles posteriores RETMA.

Con la configuración opcional de hacer frente a las tomas de corriente en el rack, puede montar varias PDU en un lado del rack para obtener mayor densidad de energía.

Lograr que la energía vaya donde lo necesita nunca fue tan sencillo, desde la Compra hasta la Hora de más uso

Las unidades de distribución de alimentación básicas HPE G2 ofrecen una amplia gama de opciones de montaje para adaptarse a cualquier aplicación. Energía donde la necesita, además de más espacio para procesamiento.

Las PDU de más densidad del mercado significan más energía y menos dolor de cabeza, incluso para las aplicaciones de computación más exigentes.

La instalación sin herramientas, el bajo perfil y las extensiones modulares simplifican la configuración y acortan el tiempo de implementación.

Hewlett Packard Enterprise Foundation Care significa que su alimentación no es lo único que está protegido: la garantía de sus servidores HPE se extiende a sus PDU.

Especificaciones técnicas**PDU básica HPE G2 3,6kVA/IEC C20 desmontable
tomas de corriente 16 A/100-240 V (20) C13 (2)
C19/vertical WW**

Product Number (SKU)	P9Q38A
Opciones de montaje	OU/vertical
Tipo de toma de corriente	C13 C19
Capacidad de alimentación	Menos de 5 kVA
Distribución de alimentación	Fase única
Dimensiones mínimas (alto x ancho x fondo)	5,20 x 5,30 x 81,70 cm
Peso	2,04 kg
Garantía	Las PDU básicas HPE G2 tienen el respaldo de una garantía limitada de 5 años.

Para obtener información técnica adicional, modelos disponibles y opciones, consulte las QuickSpecs

HPE Pointnext

HPE Pointnext aprovecha nuestra amplia y gran conocimiento técnico e innovación para acelerar la transformación digital. Una cartera integral que incluye: servicios operativos, de asesoramiento y profesionales diseñados para evolucionar y crecer a día de hoy y en el futuro.

Servicios operativos

- **HPE Flexible Capacity** es un nuevo modelo de consumo para gestionar la capacidad bajo demanda, al combinar la agilidad y la economía de la nube pública con la seguridad y el rendimiento de la TI local.
- **HPE Datacenter Care** ofrece una solución de soporte operativo a medida basada en los dispositivos principales. Incluye soporte de hardware y software, un equipo de expertos para ayudarle a personalizar los dispositivos y compartir las mejores prácticas, así como un bloque de construcción opcional para abordar las necesidades específicas empresariales y de TI.
- **HPE Proactive Care** es un conjunto integrado de soporte de hardware y software que incluye una experiencia de llamada mejorada con gestión de los casos de inicio a fin que ayuda a resolver las incidencias de forma rápida y manteniendo fiable y estable la TI.
- **HPE Foundation Care** ayuda cuando hay un problema de hardware y software que ofrece varios niveles de respuesta en función de las necesidades del negocio y de la TI.

Servicios de asesoramiento que incluyen diseño, estrategias, hojas de ruta y otros servicios para habilitar el proceso de transformación digital, ajustados a las necesidades empresariales y de la TI. Los servicios de asesoramiento ayudan a los clientes en su viaje a la TI híbrida, el Big Data y el Intelligent Edge.

Servicios profesionales que integran la nueva solución con gestión de proyectos, instalación y arranque, servicios de reubicación y más. Ayudamos a minimizar el riesgo para las empresas para que no haya interrupciones al integrar nueva tecnología en el entorno de TI existente.



Chatear ahora



Llamar ahora



Comprar ahora



Obtener actualizaciones



**Hewlett Packard
Enterprise**

© Copyright 2019 Hewlett Packard Enterprise Development LP. La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de Hewlett Packard Enterprise se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna información contenida en este documento se debe interpretar como una garantía adicional. Hewlett Packard Enterprise no se responsabiliza por los errores técnicos o editoriales ni por las omisiones que pueda contener este documento.

La imagen del producto puede diferir del producto real.
PSN1009481629MXES, December 18, 2019.