



Hub de 3 puertos USB 3.0 con Adaptador Gigabit Ethernet

Tres puertos USB 3.0 Superspeed de 5 Gbps; Un puerto 10/100/1000 Mbps para UltraBook™ y Macbook®

Part No.: **507578**

El Hub Manhattan de 3 puertos USB 3.0 con Adaptador Gigabit Ethernet es hecho pensando específicamente en los ocupados usuarios de Ultrabooks™. Conecta a un puerto USB 3.0 disponible en tu Ultrabook o PC, y el adaptador ampliará tus conexiones con tres puertos extra USB3.0 SuperSpeed y un puerto RJ45 Gigabit Ethernet. Obtén velocidades de 10, 100 o hasta 1000 Mbps.

Rápido y discreto

El Hub Manhattan de 3 puertos USB 3.0 con Adaptador Gigabit Ethernet está equipado con un puerto Gigabit LAN completamente autosensible capaz de brindar un completo rendimiento de 2 Gbps en modo full-duplex. Brinda un rendimiento excepcional para todo quien requiera una conexión de red ultrarápida y sólida. Lo último en tecnología de ahorro de energía asegura que el hub no consuma la batería de tu computadora en el proceso.

Rendimiento USB Poderoso y Rápido en un hub Multipuerto

Tres puertos USB 3.0 permite que los usuarios conecten discos de almacenamiento externo, webcams y más a velocidades de 5 Gbps. Es compatible con versiones USB anteriores, listo para Plug-and-Play y apto para intercambio de conexiones al momento. Si tus periféricos requieren energía adicional, el Hub Manhattan de 3 puertos USB 3.0 con Adaptador Gigabit Ethernet incluye un conector estándar para un adaptador de energía externo de 5 VDC con un conector de energía de 3.5 mm.

Diseño portátil

El Hub Manhattan de 3 puertos USB 3.0 con Adaptador Gigabit Ethernet es compacto y puede llevarse fácilmente en el estuche de tu computadora mientras viajas, además de poder cambiarse entre una computadora y otra. Requiere una mínima cantidad de espacio y no agrega enredos a tu área de trabajo.

Compatible con casi todo

Desde Ultrabooks basadas en Windows® (como la Dell™ XPS o Acer® serie Aspire) hasta Chromebooks™, y Apple Macbooks® hasta laptops y computadoras de escritorio, mientras tu equipo incluya un puerto estándar USB 2.0 o USB 3.0 (Se recomienda USB 3.0 para un

mejor rendimiento) será compatible para conectarlo.

Features:

- Agrega una conexión de red Gigabit de alta velocidad y tres puertos USB 3.0 para computadoras portátiles, 2 en 2, Ultrabooks™, dispositivos Surface®, MacBook® y Chromebook™
- Hub de tres puertos USB 3.0 Superspeed que soportan velocidades de hasta 5 Gbps
- Un puerto Gigabit Ethernet (RJ45) que soporta una velocidad de transferencia de hasta 2 Gbps full-duplex
- Reemplaza un puerto interno RJ45 Gigabit Ethernet averiado en una laptop y brinda puertos USB 3.0 adicionales para periféricos USB
- Tecnología de ahorro de energía Ethernet de Eficiencia de Energía (IEEE 802.3az)
- Trabaja con Ultrabooks, laptops y PCs con Windows 7 o Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10
- Compatible con Apple MacBook (descarga de controlador disponible)
- Soporta dispositivos con Windows XP® y Vista®
- Compatible con Microsoft Surface Pro 2, Surface 3, Surface Pro 3, Surface 4 y Surface Pro 4
- Compatible con Google Chromebook Pixel
- Compatible con Dell™ XPS series 12, 13 y 15, Alienware™ serie 13, 15 y 17, HP™ Spectre, Lenovo® Yoga, Acer® Aspire y otras Ultrabooks con Windows 8.1 o Windows 10
- Un puerto RJ45 Gigabit Ethernet 1000Base-T con soporte Auto MDI-X (auto enlace ascendente)
- Soporta marcos jumbo de hasta 4 kBytes
- Soporta Wake-On-LAN (WOL)
- Compatible con las especificaciones USB 3.0 y compatible con versiones anteriores USB 2.0 y dispositivos USB 1.1
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares

- USB Versión 3.0
- USB Versión 2.0
- USB Versión 1.1
- USB versión 1.0
- IEEE 802.1p (Priorización de tráfico)
- IEEE 802.1q (Marcado VLAN)
- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet en Par Trenzado)
- IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

General

- Conector USB Tipo-A
- Conector RJ-45
- Tres puertos USB 3.0 Estándar-A
- Conector para adaptador de energía universal 5VDC (opcional, no incluido)
- Certificaciones: FCC Clase B, Marca CE, RoHS

Alimentación

- USB alimentado por bus / auto-alimentado
- Corriente de trabajo: $\pm 300 \text{ mA} \pm 10 \text{ mA}$
- Conector para adaptador externo de energía (5VDC 2A, conector de alimentación de 3.5 mm, tip +)

Características y ambiente de operación

- Dimensiones: 22.8 (L) x 45 (W) x 14 (H) [mm] / 0.9 (L) x 1.77 (W) x 0.55 (H) [in]
- Longitud del cable: 10 cm (+/- 1)
- Peso: 0.048 kg (0.1 lbs.)
- Temperatura de operación: 0 – 50°C (32 – 122°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 – 75°C (-4 – 167°F)
- Humedad de operación: 10 – 85% RH, sin condensar

Sistemas Operativos Soportados

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 y Windows 10
- Apple Mac OS 10.6 - 10.11
- Google Chrome OS
- No soporta Windows RT

Contenido del paquete:

- Hub de 3 puertos USB 3.0 con Adaptador Gigabit Ethernet
- Instrucciones de Instalación
- Controlador en CD



